

## Egenskaper


Filtren klarar flöden på upp till 21 m<sup>3</sup>/min

Filterelementet är ofta utbytbart med de stora tillverkarnas filter

Stålhusen behandlas med en beläggning som ger dem längre livstid

Tester genomförs så att tätningarna klarar höga vakuumnivåer

Elementen har hög smutshållningskapacitet och finns med både papper- och glasfibermedia



## Information om luftfiltren

Filterhus artikelnr	Anslutning	Hona=F Hane=M	D2	H1	H2	H3	H4	Flöde m <sup>3</sup> /min	Element artikelnr
ML 6654	3/8"	F	80	66	12	39	45	0,4	ML 6715
ML 6058	3/4"	F	110	76	14	53	54	0,7	ML 6091
ML 6647	1/2"	F	110	76	14	53	54	0,7	ML 6091
ML 6952	1"	F	133	85	17	53	78	1,4	ML 6120
ML 6059	1 1/4"	F	133	85	17	53	78	1,6	ML 6120
ML 6061	1 1/4"	F	170	141	17	93	96	1,8	ML 6122
ML 6635	1 1/4"	M	170	141	17	93	96	1,8	ML 6122
ML 6648	1 1/2"	F	170	170	18	124	100	3,2	ML 6651
ML 6649	2"	F	200	240	18	124	114	5,2	ML 6096
ML 6060	2 1/2"	F	200	240	18	124	114	6,0	ML 6096
ML 6650	3"	F	270	180	50	145	165	9,2	ML 6095
ML 6652	4"	F	270	180	50	145	165	12,0	ML 6095
ML 6749	3"	F	280	395	50	330	190	18,0	ML 6005
ML 6750	4"	F	360	590	50	400	230	21,0	ML 6025

